



Segédlet az ugrálóvár felállításához és leeresztéséhez

1. Felállítás

- a. első lépésként jelöljük a ki a területet, ahol fel kívánjuk állítani az ugrálóvárat. Ez sík, gödröktől, kerti maradványoktól és egyéb tárgyaktól mentes, tiszta terület legyen. Közelében ne legyen drótkerítés, szögesdrót, egyéb épület, amely használat során kiszúrhatja vagy kidörzsölheti az ugrálóvár oldalát, felsőrészét.
- b. terítsük le az alátét fóliát. Az ugrálóvárat mi minden esetben úgy hajtogatjuk össze, hogy a kibontáskor az ugrálóvár háta legyen felül, így a légfűjót is ide kell helyezni.
- c. a rugós kötözők kinyitása után (ezek maradhatnak a vár alatt így nem vesznek el és ha jól hajtogatjuk vissza akkor nem kell ezzel sem bajlódunk), görgessük ki az ugrálóvárat
- d. rögzítsük a várat a talajhoz a várral együtt átadott földhorgonyokkal (cövekekkel)
- e. típustól függően, kétoldalt, vagy oldalt és hátul lévő levegő leeresztő nyílásokat zárjuk le a cipzár behúzásával és a tépőzáras takarót simítsuk rá.
- f. az ugrálóváron hátul kettő darab ponyvából készült légbefúvó cső van. Az egyiket hajtogassuk össze vagy tekerjük fel és helyezzük be a tépőzáras zsebbe úgy, hogy ott a levegő ne tudjon kijönni
- g. a másik légbefúvó csövet a rugós zárral rögzítsük a légbefúvó gép tölcseres befújójára. A rugós zár úgy működik, hogy a zárfület lenyomjuk rugó ellenében, a rögzítő szalagot alulról bedugjuk a bordázott felületű rugós profilhoz, a rögzítő fület elengedjük és meghúzzuk az átfűzött szalagot. Így a befúvó csövet a rugós rögzítőszalag rászorítja a befúvó csomagra.
- h. ha minden leeresztő nyílás bezárásra került, dugjuk be a légfűvót a hálózati csatlakozóba (kapcsoló nincs a berendezésen), a légbefúvó azonnal elindul. Amikor az ugrálóvár teljesen elnyerte a felfújott formáját (max. 3 perc) a gyermekek már használhatják. Javasoljuk egy időben max. 5-6 fő gyermek legyen a várban, hogy ne okozzanak balesetet egymásnak. Felnőtt mindig legyen a vár közelében, aki ellenőrzi a gyermekek viselkedését.

2. Leeresztés, csomagolás

- a. mielőtt leállítjuk a légbefúvót, minden gyereket ki kell hívni a várból és kérjük a szülőket, ellenőrizték nem maradjon semmi szennyeződés, játék, használati tárgy a várban.

- b. a leállítás a hálózati csatlakozó kihúzásával indul. Utána nyissuk ki oldalt vagy hátul lévő cipzáras leeresztőket, majd szedjük le a légbefúvóra rögzített ponyvából készült csövet.
- c. hagyjuk a várat, hogy a levegő amennyire lehet kimenjen belőle és segítsük kézzel az oldalak középre való behajtását (ez a csomagoláskor nagy segítséget jelent).
- d. segítség lehet, ha a gyerekeket megkérjük, egy kicsi gyalogoljanak a leeresztő ugrálóváron, ezzel is csökken a benne lévő levegő mennyisége.
- e. amikor úgy tűnik, hogy már csak a feltekeréssel lehet a maradék levegőt kipréselni a várból úgy javasolt kettő vagy három ember részvételével az ugrálóvár összehajtogatás az alábbiak szerint:
 - i. húzzuk ki a földhorgonyokat (cövekeket)
 - ii. a várat minden esetben a hosszanti tengely (eleje-háta vonal) vonalában javasolt behajtogatni. Első lépésként a vár $\frac{1}{4}$ -ét kell felhajtani a vár hosszanti, felező tengelyére (ez kb. 4 csík az alul lévő varrás vonalakat figyelve)
 - iii. ezt ismételjük meg a másik oldalon is
 - iv. következő lépés a felhajtott – tetszés szerinti – oldal újbóli felhajtása (javasolt, hogy 1-1 ember hajtsa a elején és végén, illetve egy harmadik ember közepén segítsen a vár aljának pontos felhajításában)
 - v. ha jól sikerült mind a 3 átlapolás úgy kapunk egy kb. 90-100 cm széles csíkot. Ezt kezdjük el az elejétől a légbefúvó irányába feltekerni.
 - vi. nagyon figyeljünk arra, hogy a feltekerés folyamán a lehető legtöbb levegő kipréselésre kerüljön a várból. Szükség esetén nagy segítség, ha egy nagyobb gyermek vagy felnőtt a tekerés előtt halad gyalog a légváron.
 - vii. ha jól hajtogattuk/tekertük össze a várat úgy a vár alatt hagyott rugós rögzítőszalagokat (spaniferek) már csak át kell fűzni, jól meg kell húzni. Amennyiben a várban még levegő marad úgy a kezelése, vitele, emelése stb sokkal nehezebb, bizonytalan és több helyet foglal.
 - viii. húzzuk át a rugós rögzítőn a szalagokat és erősen feszítsük meg
 - ix. hajtogassuk össze az alátét fóliát, készítsük össze elszállításra a kapott eszközöket

FONTOS!

Bármelyik eszköz sérülése esetén jelzést kérünk a sérülésről, hogy javíthassuk, a következő használatnak ne okozzunk csalódást. Jelentős sérülés esetén a szerződésben rögzítettek szerint járunk el.

Köszönjük és reméljük segítettünk a fenti sorokkal.